

CALCESTRUZZI SPECIALI CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTI

GEOMIX

CARATTERISTICHE

Geomix è un calcestruzzo speciale, fluido, autolivellante, utilizzabile per operazioni di riempimento.

Massa volumica allo stato indurito: $Mv = 1800 \div 2200 \text{ kg/mc}$

APPLICAZIONI

è possibile utilizzare il calcestruzzo Geomix per realizzare:

- inertizzazione di serbatoi interrati;
- riempimento di cavità sotterranee.

VANTAGGI TECNICO-ECONOMICI

Geomix consente di realizzare riempimenti in modo efficace garantendo una messa in opera veloce e sicura rispetto ad un materiale tradizionale e non necessita di vibrazione. È inoltre facilitata, per le caratteristiche del prodotto, l'eventuale successiva rimozione.

INFORMAZIONI

Il nostro laboratorio tecnologico, che basa la sua professionalità sulla ricerca e sull'esperienza di cantiere, si mette a disposizione di progettisti e imprese per lo studio di particolari miscele.

La Calcestruzzi Erbesi S.p.a. pone tra i suoi obiettivi la soddisfazione del cliente e delle sue esigenze a costante garanzia della qualità e del servizio.

Per informazioni contattare il **Laboratorio Tecnologico**:

Geom. Cristiano Molteni

tel: 031 870370

e-mail: laboratorio@calcestruzzierbesi.it